

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

เลขที่รับ..... ๓๖๙๐

วันที่..... ๒ เม.ย. ๒๕๖๒

เวลา.....



ที่ อท ๐๐๑๖/๔๗๙๐

ศากกาลสางจังหวัดอุตรดิตถ์

ถนนประชานิมิตา อท ๔๗๐๐๐

๒ เม.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน ห้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเฟือขาด และอายุคำรับรอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเฟือขาด และอายุคำรับรอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพปัจจุบัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้องชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพการค้าปกติ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าวโพด รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเฟือขาด และอายุคำรับรอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิษิช ประจันเชตต)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

- กกจ.
- จว.เมือง
- ล.ร.ส.

(นางสาว มากา)
นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ธุรกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๕๕๔๑-๗๗๗๗ , ๐-๕๕๔๑-๗๗๗๗

เรียน ห้องแผนงานหัวหน้าอุตรดิตถ์

- เพื่อโปรดทราบ
- เก็บรวบรวมไว้ให้ข้าราชการ

ในสังกัดและ บปภ. ภูมิพลฯ ทราบ

ขออภัย

(นางสาวนิตยา ชื่ออยู่ว่า)
นางกฤษณา ใจเดรากุ๊น ขยันเจริญเจริญ

บบ.๗



ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเมื่อขาย และอายุคำรับรอง

เพื่อให้การกำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดเกิดความชัดเจนและมีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย คณะกรรมการซึ่งทรงวัดจึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตราไว้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราซึ่งทรงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการซึ่งทรงวัด ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดก้าวสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ข้าวโพด” หมายความว่า เมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรออกจากรากแล้ว

“เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด” หมายความว่า เครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าอัตราความชื้นของเมล็ดข้าวโพดขณะอยู่ใน โดยสามารถแสดงผลการวัดอัตราความชื้นได้ทันที แต่ไม่รวมถึงเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่ประกอบด้วยเครื่องซึ่งและใช้ความร้อนจากหลอดหรือ漉าไฟฟ้าในการไอน้ำออกจากเมล็ดข้าวโพด

“ข้าวโพดตัวอย่าง” หมายความว่า เมล็ดข้าวโพดที่ได้จากการสูบน้ำจากเมล็ดข้าวโพดที่ใช้วัดหาค่าอัตราความชื้น

“แบบมาตรา” (Standards) หมายความว่า เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดแบบมาตรา

“อัตราความชื้น” หมายความว่า อัตราส่วนร้อยละของน้ำหนักน้ำในข้าวโพดตัวอย่างต่อน้ำหนักข้าวโพดตัวอย่าง

“ค่าขั้นหมายมาตรา” (Principal Scale Marks) หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่แสดงสองค่าที่ต่อเนื่องกัน

“อุปกรณ์ควบ” (Ancillary Device) หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้งานพิเศษเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของการวัด เช่น สวนพิมพ์ค่า สวนแสดงราคา สวนแสดงผลรวม สวนแปลงค่า เครื่องซึ่ง เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์การเทข้าวโพด หรือระบบอุ่นคงข้าวโพด

“พิสดารกำลังสูงสุด” (Capacity) หมายความว่า ความสามารถดูดซูดของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่สามารถวัดค่าอัตราความชื้นในเมล็ดข้าวโพดได้

“ส่วนแสดงค่า” (Indicating Devices) หมายความว่า ส่วนของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่ใช้แสดงค่าอัตราความชื้นของข้าวโพดตัวอย่างที่วัดได้

“ค่าความคลาดเคลื่อน” (Error) หมายความว่า ผลการวัดอัตราความชื้นของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่เป็นไปจากผลการวัดอัตราความชื้นของแบบมาตรฐาน

“พิสัยการวัด” (Range) หมายความว่า ช่วงกรดที่เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดสามารถวัดอัตราความชื้นได้

“อัตราเพื่อเหลือเฟือขาด” (Maximum Permissible Errors : MPE) หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ดูดซูดของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด

ข้อ ๓ ให้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานชั้นดวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานชั้นดวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่สามารถวัดอัตราความชื้นได้ถึงร้อยละ ๓๕ เท่ากัน

ข้อ ๔ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือ การให้บริการวัด หรือการใช้เครื่องวัดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และ ค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ ในประกาศนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางก่อน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของ เครื่องวัดดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้หนังสานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรองเครื่องวัดดังกล่าวได้

ข้อ ๕ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ต้องทำให้ทราบและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกง ได้สะดวก

เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ต้องทำด้วยวัสดุที่ มีการออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่ เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมชาติแล้วมีความถูกต้องอยู่เสมอ ส่วนประกอบของเครื่องวัดต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ชำรุด โค้งงอ หรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม จนทำให้มีผลต่อความถูกต้องของเครื่อง ในกรณีที่มี การปรับแต่งเครื่องวัด เครื่องวัดซึ่งปรับแต่งแล้ว ต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสม และ มีลักษณะการใช้งานเพื่อวัดอัตราความชื้นข้าวโพดเท่านั้น

ข้อ ๖ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต้องมีไฟหรับผนึก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไข ภายหลังการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะทำการแก้ไข ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องวัดนั้นได้ก็ต่อเมื่อ ต้องทำลายผนึกก่อน

ข้อ ๗ ความเที่ยงของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต้องอยู่ภายในอัตราเพื่อเหลือเฟือขาด ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

อัตราเพื่อเหลือเฟือขาดสำหรับการให้คำรับรองขั้นแรก การให้คำรับรองขั้นหลัง และ การตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่ใช้งานแล้ว ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๓

ข้อ ๔ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เว้นแต่เครื่อง โดยต้องทำให้ อ่านง่าย ชัดเจน และลงสื่อนยา

(๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย

(๒) รุ่นและแบบของเครื่องวัด

(๓) พิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องวัด

(๔) ปริมาณข้าวโพดตัวอย่างที่ใช้ตัดความชื้นในแต่ละครั้ง

(๕) พิสัยการวัดของเครื่องวัด

(๖) พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัด

(๗) ข้อความ “สำหรับวัดอัตราความชื้นข้าวโพดเท่านั้น” โดยต้องแสดงข้อความ เป็นตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน มีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร

การแสดงข้อความตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงไว้ที่ด้านหน้าของเครื่องวัดเหนือส่วนแสดงค่า ในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทุกฝ่ายสามารถเห็นได้ชัดเจนพร้อมกัน ทั้งนี้ ข้อความต้องดีดกแน่น และไม่หลุดลอกได้ง่าย

ข้อ ๕ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดเครื่องหนึ่งให้ใช้วัดอัตราความชื้นของเมล็ดข้าวโพดเท่านั้น

ข้อ ๖ การแสดงค่าเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ส่วนแสดงค่าแสดงค่าที่วัดได้เป็นแบบดิจิทัลเท่านั้น โดย

(ก) ตัวเลขบนหน้าจอต้องแสดงให้สามารถเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย โดยมี ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

(ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลาຍแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องคงกัน

(ค) และแสดงค่าอัตราความชื้นเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการวัด

(ง) ระบุจำนวนครั้งที่ทำการวัด (ถ้ามี)

(จ) การคำนวณและแสดงค่าเฉลี่ยผลการวัด ต้องแสดงได้อย่างถูกต้อง (ถ้ามี)

(๒) เครื่องวัดที่มีส่วนพิมพ์ค่าต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) ต้องพิมพ์ค่าอัตราความชื้นให้ตรงกับส่วนแสดงค่า

(จ) ต้องพิมพ์ค่าอัตราความชื้นเมื่อขั้นตอนการวัดได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น

(๓) เครื่องวัดต้องแสดงค่าได้ถูกต้องในพิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดที่กำหนด โดยผู้ผลิต ทั้งนี้ พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดต้องครอบคลุมอุณหภูมิอย่างน้อยตั้งแต่ ๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส

(๔) ค่าซึ่นหมายมาตรฐานของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าอัตราความชื้นต้องไม่เกิน

ร้อยละ ๐.๑

ข้อ ๗ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่มีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมที่แยกออกจากเครื่องวัด ต่างหากหรือที่ประกอบเข้ากับเครื่องวัด อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องซึ่งที่ใช้ซึ่งเพื่อกำหนดปริมาณข้าวโพดตัวอย่างทดสอบ ต้องมีค่าซึ่นหมายมาตรฐานของเครื่องซึ่งไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัม โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกิน ๐.๕ เท่า ของค่าซึ่นหมายมาตรฐานของเครื่องซึ่ง

(๒) เครื่องวัดอุณหภูมต้องหมายสนใจเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดและมีค่าอ่านละเอียดได้ ถึง ๐.๕ องศาเซลเซียส

ข้อ ๑๒ เครื่องวัดความซึ้งข้าวโพดต้องมีคู่มือการใช้งานโดยแสดงรายละเอียดที่สำคัญของเครื่องวัด วิธีการใช้ และอุปกรณ์ควบคู่กันๆ

ข้อ ๑๓ อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดของเครื่องวัดความซึ้งข้าวโพด ให้เป็นตั้งนี้

(๑) การให้คำรับรองชั้นแรกและกรณีให้คำรับรองชั้นหลัง ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๘

(๒) การตรวจสอบเครื่องวัดความซึ้งข้าวโพดที่ใช้งานแล้ว ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินร้อยละ ๑.๐

ข้อ ๑๔ ให้เครื่องวัดความซึ้งข้าวโพด มีอายุคำรับรองสองปี นับแต่วันที่ให้คำรับรอง กรณีเครื่องวัดความซึ้งข้าวโพดที่ให้คำรับรองโดยผู้อื่น ให้มีอายุคำรับรองหกสิบวัน นับแต่วันที่ให้คำรับรอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จ.ส.น. บ.๗๙๙๙

(นางสาวชุติมา บุญยประภัสร)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์